



SUPER CLEAR 4 C

Las láminas Super Clear 4 C refuerzan sus ventanas impidiendo que el cristal se rompa en pedazos en caso de golpe, explosión o incendio, manteniendo una perfecta transparencia en todo momento. Conforme al estándar europeo EN 12600.



Garantía SOLAR SCREEN®
10 AÑOS



Punto de inflamabilidad
M1



Norma 12600
2B2



Norma REACH RoHS **CUMPLE**
CON LA NORMATIVA

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**



DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	<1 %
Transmisión de la luz visible	93 %
Reflejo de luz visible exterior	7 %
Reflejo luz visible interior	4 %
Energía solar total rechazada	16 %
Energía solar total rechazada 2	17 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	9 %
Absorción de energía solar	8 %
Transmisión de energía solar	83 %
Reducción del deslumbramiento	8 %
Valor "g"	0.83
Valor "u"	5.7
Coefficiente de sombra	0.9
Tipo de instalación	Aplicación interna
Longitud del rollo	30,5 m
Composición PET / PVC	PET
Espesor	120 μ

Color :TRANSPARENTE

COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster de alta calidad óptica
3. Adhesivo PS reforzado para acompañar la elasticidad de la lámina en caso de choque, polimerizando el vidrio dentro los 30 días
4. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Válido para superficies verticales y acristaladas de máximo 2.5 m2

Acrislamiento simple claro	✓
Acrislamiento simple tintado	✓
Acrislamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	✓
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	✓
Doble acristalamiento claro STADIP	✓
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✓

✓ Sí ! Precaución ✗ No

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Sun Pose 0808 u el Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.