



### MAT MÉTAL

La lámina de privacidad Mat Métal está diseñada para proteger de miradas curiosas. Completamente translúcida, permite el paso de una buena parte de luz natural.



Garantía SOLAR SCREEN®  
**10 AÑOS**



Punto de inflamabilidad  
**M1**



Norma REACH RoHS **CUMPLE**  
**CON LA NORMATIVA**

**SOLAR SCREEN**

Smart Solutions for Windows

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

### DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (\*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	18 %
Reflejo de luz visible exterior	60 %
Reflejo luz visible interior	28 %
Energía solar total rechazada	80 %
Energía solar total rechazada 2	75 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	56 %
Absorción de energía solar	33 %
Transmisión de energía solar	11 %
Reducción del deslumbramiento	82 %
Valor "g"	0.2
Valor "u"	5.08
Coefficiente de sombra	0.2
Tipo de instalación :	Aplicación interna
Longitud del rollo	30,5 m
Composición PET / PVC	PET
Espesor	60 μ

Color :PLATA

### COMPOSICIÓN

1. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
2. Adhesivo
3. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas de metal(es) anti IR
4. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
5. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después de su instalación



### CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar\*

Acrislamiento simple claro	✓
Acrislamiento simple tintado	✓
Acrislamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	!
Doble acristalamiento tintado	✗
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	✗
Doble acristalamiento claro STADIP	!
EXT	
Doble acristalamiento claro STADIP	✗
INT.	

✓ Si ! Precaución ✗ No  
\*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

### CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Sun Pose 0808 u el Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.