



## ROJO 66 C

Cuando se adhiere a un cristal, la lámina transparente Rojo 66 C resulta en un tono rojizo, sin que el cristal pierda su transparencia. Aporta un toque de color y dinamismo a cualquier vidrio interior (mamparas de cristal etc).



Garantía SOLAR SCREEN®  
**5 AÑOS**



Punto de inflamabilidad  
**M1**



Norma REACH RoHS **CUMPLE  
CON LA NORMATIVA**

**SOLAR SCREEN**  
Smart Solutions for Windows

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

## DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (\*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	26 %
Reflejo de luz visible exterior	8 %
Reflejo luz visible interior	8 %
Energía solar total rechazada	31 %
Energía solar total rechazada 2	27 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	8 %
Absorción de energía solar	33 %
Transmisión de energía solar	59 %
Reducción del deslumbramiento	71 %
Valor "g"	-
Valor "u"	5.7

Coefficiente de sombra	
Tipo de instalación	Aplicación interna
Longitud del rollo	30,5 m
Composición PET / PVC	PET
Espesor	30 μ
Color :ROJO	

## COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
3. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
4. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



## CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Válido para superficies verticales y acristaladas de máximo 2.5 m2

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✗
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	!
Doble acristalamiento tintado	✗
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	✗
Doble acristalamiento claro STADIP	✗
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✗

✓ Sí ! Precaución ✗ No

## CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Sun Pose 0808 u el Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas.