



## ROSA 50 C

Instalada sobre un acristalamiento claro, la lámina transparente Rosa 50 C aporta un tono rosado, conservando una perfecta transparencia. Aporta un toque de color y dinamismo a cualquier acristalamiento interior (mamparas, duchas, etc.)



Garantía SOLAR SCREEN®  
**5 AÑOS**



Punto de inflamabilidad  
**M1**



Norma REACH RoHS **CUMPLE**  
**CON LA NORMATIVA**

**SOLAR SCREEN**  
Smart Solutions for Windows

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

## DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (\*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	5 %
Transmisión de la luz visible	53 %
Reflejo de luz visible exterior	10 %
Reflejo luz visible interior	10 %
Energía solar total rechazada	19 %
Energía solar total rechazada 2	17 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	10 %
Absorción de energía solar	37 %
Transmisión de energía solar	53 %
Reducción del deslumbramiento	50 %
Valor "g"	-
Valor "u"	-
Coeficiente de sombra	
Tipo de instalación :	Aplicación interna
Longitud del rollo	30,5 m
Composición PET / PVC	PET
Espesor	40 μ

Color : ROSA

## COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
3. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
4. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



## CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar\*

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✓
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	!
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	!
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	✓
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	!

✓ Sí ! Precaución ✗ No  
\*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

## CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Sun Pose 0808 u el Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas.